

# VEWLIX™

S E R I E S

汎用筐体 ビュウリックスシリーズ  
総合カタログ



機能・デザイン・拡張性、すべてを磨いたロケーションの新たな定番筐体シリーズ。  
TAITO Type Xシリーズのパフォーマンスを余すことなく発揮します。



すべてのクオリティを極めたフラッグシップ機。

**VIEWLIX™**

ビューリックス F

高速描画が可能なワイド液晶パネルを採用、ハイクオリティな映像をプレイヤーに提供します。各部の質感、仕様、性能すべてがビューリックスシリーズを代表するデラックスモデルです。



コストパフォーマンスに優れたスタンダード機。

**VIEWLIX™ L**

ビューリックス L

一般的なワイド液晶パネルを採用。ビューリックス Fの製品コンセプト・基本性能を引き継ぎながら、さらにお求めやすい価格を実現したスタンダードモデルです。



対戦ゲームのオペレーションに特化した専用機。

**VIEWLIX™ VS**

ビューリックス VS

ビューリックスシリーズの性能はそのままに、対面モニター、コントロールパネル他、各部の仕様を対戦ゲーム専用にカスタマイズ。より扱いやすいオペレーションを実現したスペシャルモデルです。

## ■ 人間工学に基づいた筐体デザイン

角度・距離等、人間工学に基づき、最も疲れにくく、見やすい位置にモニターを設定しました。また、現代人の平均身長・骨格を考慮し、コントロールパネルの高さも従来の筐体に比べ高めに設定。従来窮屈だった膝下にゆとりを持たせました。＜推奨シート高：480mm＞

## ■ 大型インストラクションスペース ①

ビューリックス F、Lは従来の倍の大きさのA3サイズまで入る大型インストラクションスペースです。ビューリックス VSは対戦ゲーム独特の情報量の多いインストラクションにも対応できるよう、表示できるサイズをさらに広げてあります。



## ■ 交換可能なタイトルパネル ②

タイトルパネルは必要に応じて簡単に交換することが可能です。

## ■ 縦置きも可能な32インチワイド液晶モニター

32インチワイド液晶パネルを採用し迫力ある画面を演出。表示機能としてワイド表示だけでなく、従来の4:3サイズも表示が可能です。

また、モニターはゲームに合わせて縦置きに取り付けることもできます。



©2006 ARC SYSTEM WORKS CO., LTD.  
©AlphaSystem Co., Ltd. All rights reserved.

## ■ 指向性スピーカー搭載

全4個のスピーカーの内、上部の2個に指向性を有したスピーカーを採用。筐体の左右に音の壁を作ることによって他のゲームのサウンドに煩わされることなく集中してプレイすることができます。左右ステレオ 2CHになります。



## ■ RFIDなどのオプション用スペース ③

コンパネ奥にオプションのRFIDなどを装着する専用スペースを確保しています。

## ■ ディスプレイカードベース ④

プレイヤーに見やすいインストラクションベースです。ビューリックス Fではスペースを光らせ、より見やすくなっています。ビューリックス L、VSにはオプションでご用意しています。



## ■ コントロールパネル ⑤

1レバーボタン対応のコントロールパネルを標準で搭載。ボタン穴は上段4、下段3の計7個となっておりますので、1レバー6ボタン(3×2段)、1レバー4ボタン(4×1段、2×2段)など使用基板、店舗様の運営スタイルに合わせた、柔軟なボタンレイアウトが可能です。  
※オプションの2レバーコンパネ(VLコントロールパネル 2U14B)での運用も可能です。  
※イーグレットII・III他社製コントロールパネルを取付可能とするブラケットを標準で同梱しております。  
※取付可能機種詳細は、弊社営業担当者までご確認ください。

## ■ フロントメンテナンスドア

大型のフロントドアを採用。バックドアを開けることなく、基板の交換が可能です。余裕の内部スペースを確保しており、他社の基板を格納することもできます。



## ■ リジェクトドア、キャッシュボックス

リジェクトドア内にサービススイッチ×1、テストスイッチ×1、サウンドボリューム×1があります。また、リジェクトドア、コインボックス両方から見えるコインカウンター×1があります。ビューリックス VSは1P側にキャッシュボックス、コインカウンターが集約されています。






## ■ ネットワーク、MIU対応

LANケーブルや対戦ハースなどを通すことが出来る開閉可能なホールを設けました。  
MIU専用のホールも設けてあります。



筐体仕様比較表・オプション品一覧

|                         | ビュリックス F                                                                          | ビュリックス L                                                                           | ビュリックス VS                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 筐体図面<br>1/100           |  |  |  |
| サイズ (H インストラクションスペース含む) | 798(W)×798(D)×1890(H)mm                                                           | 798(W)×798(D)×1890(H)mm                                                            | 798(W)×1586(D)×1985(H)mm                                                            |
| 重量                      | 約125kg                                                                            | 約105kg                                                                             | 約205kg                                                                              |
| 電源                      | AC100V(50/60Hz)                                                                   | AC100V(50/60Hz)                                                                    | AC100V(50/60Hz)                                                                     |
| 消費電力 ※1                 | 290W                                                                              | 270W                                                                               | 370W                                                                                |
| 最大消費電流 ※1               | 3.8A                                                                              | 2.9A                                                                               | 4.0A                                                                                |

|        |          |                        |                      |                      |
|--------|----------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 液晶モニター | 使用パネル    | 高速描画液晶パネル (動画像能向上回路搭載) | ノーマル描画液晶パネル          | ノーマル描画液晶パネル          |
|        | 映像入力     | D-SUB 15ピン (標準), DVI   | D-SUB 15ピン (標準), DVI | D-SUB 15ピン (標準), DVI |
|        | 入力レベル    | 0.7V/1.0V              | 0.7V/1.0V            | 0.7V/1.0V            |
|        | 対応解像度 ※2 | 640×480~1360×768 ドット   | 640×480~1360×768 ドット | 640×480~1360×768 ドット |
|        | 視野角      | 左右178°、上下178°          | 左右178°、上下178°        | 左右176°、上下176°        |
|        | 輝度       | 500cd/m2(Typ)          | 500cd/m2(Typ)        | 500cd/m2(Typ)        |
|        | コントラスト比  | 950 : 1                | 1100 : 1             | 1500 : 1             |

|     |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 付属品 | <ul style="list-style-type: none"><li>・電源コード</li><li>・アジャスターベース</li><li>・ボタンカバー</li><li>・オーディオケーブル(JVS ボード用)</li><li>・オーディオケーブル(TAITO Type X シリーズ用)</li><li>・コントロールプレートカバー(SG)</li><li>・コントロールプレートカバー(EG3)</li><li>・S PANEL HARNESS</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>・電源コード</li><li>・ホールプラグ</li><li>・ボタンカバー</li><li>・オーディオケーブル(JVS ボード用)</li><li>・オーディオケーブル(TAITO Type X シリーズ用)</li><li>・コントロールプレートカバー(SG)</li><li>・コントロールプレートカバー(EG3)</li><li>・S PANEL HARNESS</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>・電源コード</li><li>・ボタンカバー</li><li>・オーディオケーブル(JVS ボード用)</li><li>・オーディオケーブル(TAITO Type X シリーズ用)</li><li>・コントロールプレートカバー(SG)</li><li>・コントロールプレートカバー(EG3)</li><li>・S PANEL HARNESS</li><li>・2P JOINT HARNESS</li></ul> |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                     |          |   |      |
|----------|---------------------|----------|---|------|
| オプション対応表 | ビュリックス 高速描画液晶パネル    | 標準装備     | ○ | ○    |
|          | ビュリックス JAMMAキット     | ○        | ○ | ○    |
|          | ビュリックス 新JAMMA電源キット  | 標準装備     | ○ | ○    |
|          | TAITO Type X2 対戦キット | ○        | ○ | 標準装備 |
|          | VL コントロールパネル 2J14B  | ○(専用カラー) | ○ | ○    |
|          | VL ディスプレイカードベースキット  | 標準装備     | ○ | ○    |
|          | 2P JOINT HARNESS    | ○        | ○ | 標準装備 |

※1：弊社製品「バトルファンタジア」を組み込んだ場合の数値です。 ※2：基板によっては適切な表示を行えない場合があります。表示を正常に行うには基板をお預かりして、場合によっては有償にてカスタム対応・調整が必要となります。ご了承ください。

|                                                                                               |                                                                                         |                                                                                      |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ビュリックス 高速描画液晶パネル                                                                              | ビュリックス JAMMAキット                                                                         | ビュリックス 新JAMMA電源キット                                                                   | TAITO Type X2 対戦キット                                                                   |
|            |      |  |  |
| ビュリックス F使用の液晶パネルです。ビュリックス L/V/Sに追加導入いただくことで、シューティングゲームなど高速描画が要求されるゲームに關し、高いレベルでお客様のニーズに対応します。 | JAMMA基板を導入する為の追加キットです。ビュリックス L/V/SでJAMMA基板をご導入いただく際は、本キットの他に、「ビュリックス 新JAMMA電源キット」が必要です。 | JVS基板(新JAMMA基板)をご導入いただく際に必要です。                                                       | ワイド画面(16:9)対応。ビュリックスシリーズで、対戦格闘ゲームなど、筐体間通信対戦ゲームをご導入いただく際に必要です。                         |

|                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| VL コントロールパネル 2J14B                                                                                                                 | VL DX ディスプレイカードベースキット                                                                        | 2人掛け昇降式椅子                                                                                                                                                            | 1人掛け椅子                                                                                |
|                                                  |           |                                                                                  |  |
| 1筐体(画面)での2人同時プレイ、対戦プレイなど2P対応のコントロールパネルです。ボタンホールは、1Pあたり、上段4ヶ、下段3ヶ計7ヶをご用意。6ボタン、4ボタン横並び、上段3ボタン+下段1ボタンなどゲーム、店舗のスタイルに合わせたボタン位置の設定が可能です。 | ディスプレイカードベース用追加照明キットです。ビュリックス L/V/Sに追加導入いただくことで、ビュリックス F同様、ディスプレイカードベースを目立たせ、見やすくする効果を得られます。 | お客様の好みで高さを調整いただけます。(昇降可能範囲：座面高：460~680mm) ガスショックはアミューズメント向けに最適化を行い、女性など体重の軽い方でも容易に高さ変更が可能な仕様です。背もたれとフットレストを取り外すこともできますので、ビュリックスシリーズから、オンライン系ゲーム、マスメダルまで幅広くご利用いただけます。 | ビュリックスシリーズをはじめとする新型汎用筐体向けに座面高の最適化を図った1人掛け椅子です。(座面高：480mm(固定))                         |

株式会社 **タイトー** <http://www.taito.co.jp/>  
AM営業部：〒151-8648 東京都渋谷区代々木3-22-7 新宿文化クイントビル15F  
東日本販売課：TEL.03-6361-8380 FAX.03-3378-8258  
西日本販売課：TEL.06-6905-4553 FAX.06-6905-3049

TAITOTECH <http://www.taitotech.com/>  
2008.09 ※製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。©TAITO CORPORATION 2008 ALL RIGHTS RESERVED.